

BACKLIT - FILM POLYESTER BACKLIT 200µ

Ref. : FRE-200



Le film Backlit est destiné aux applications rétroéclairées telles que caissons lumineux, abribus, aéroports, centres commerciaux, etc.

PROPRIÉTÉS

- Finition brillante ou mate
- Film polyester backlit 200µ
- Durabilité maximum d'utilisation conseillée de 1 an

CARACTÉRISTIQUES

Base matérielle	Valeurs
Type de film	100% Polyester
Épaisseur du film	0,2mm

STOCKAGE

Stocker les cartons ouverts à une température ambiante de 15 à 25°C et à une humidité de 45 à 55%.

Durée de stockage : 1 an après la livraison.

Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu.

QUESTIONS SUR LE PRODUIT

Pour toute question concernant ce produit, veuillez toujours indiquer le numéro de lot (étiquette au cœur du rouleau). Sans le numéro de lot, nous ne pourrions pas répondre à vos questions ni traiter vos réclamations.

REMARQUES

Les informations reprises sur cette fiche technique se basent sur des tests effectués en laboratoire et expériences que nous avons acquises dans la pratique. Elles ne pourraient pas constituer une garantie juridique. Un test préalable à l'utilisation doit être effectué.

La durabilité est estimée d'après les conditions d'exposition en Europe Centrale. La durée de vie réelle du produit dépend de la préparation du support, des conditions d'exposition et de la maintenance du marquage. On peut s'attendre à une dégradation des performances en extérieur lorsque les films sont exposés vers le sud, s'ils sont appliqués dans des régions où la température est souvent élevée telles que les pays d'Europe du sud, ou dans des régions polluées.