

## FILM DE MONTAGE ADHESIF DOUBLE FACE

Ref. : O-DF-132M

Film de montage haut de gamme, conçu spécialement pour les tirages nécessitant une performance auto-adhésive permanente sur des surfaces lisses. Il s'adapte à presque tous les matériaux de surface, y compris les plastiques, le bois, le verre et même le métal, et donne un résultat plat impressionnant. Et grâce à l'adhésif PH-neutre, les projets de montage dans les galeries, les musées et les expositions peuvent être réalisés avec confiance et facilité.

### PROPRIÉTÉS

- Film transparent avec adhésif transparent
- Adhésif sans PH et sans solvant
- Convient pour une utilisation à long terme en raison de la nature permanente de l'adhésif
- Idéal pour les projets de montage de qualité, notamment dans les galeries et les musées
- Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

### CARACTÉRISTIQUES

Structure du matériau	Valeurs
Épaisseur totale ( $\mu\text{m}$ )	72
Support	PET transparent 12 $\mu$
Épaisseur du liner	Papier anti-adhésif blanc couché 90gr - m2/ 100 $\mu$
Épaisseur de l'adhésif	60 gr/m2 - 60 $\mu$ (30 $\mu$ de chaque côté)
Adhésion sur l'acier après 24 heures	11N/25mm
Type d'adhésif	Permanent polyacrylique, transparent

### APPLICATION

Film de montage de haute qualité conçu pour des installations permanentes et durables

### UTILISATION ET DURABILITÉ

Température d'application recommandée 10°C

Température de fin d'utilisation -40c à 150°C

Durabilité - 2 ans à l'intérieur